

DOWN LIGHT SERIE ZENITH



- IP44
- UGR < 19
- CRI > 85
- ≥ 90 Lum/W
- VIDA UTIL > 35.000 h
- 5 AÑOS DE GARANTÍA (*)
- DISEÑO ULTRA DELGADO
- ALUMINIO FUNDIDO INYECTADO + NANO LGP
- MONTAJE: empotrado y superficie
- APLICACIONES: Iluminación Industrial, residencial, hoteles, comercios, hospitales...

Especificaciones


MODELO	W	LUM	CCT (**)	CRI	VCA	PFC	ÁNGULO	DIMENSIÓN	Tª TRABAJO	PESO
IDL-DLZE-08100-NW	8W	720	4000K	>85	220/50-60 Hz	>0.9	120°	Ø 100mm x 13mm CORTE Ø 75mm	-20 +50°C	0.7 kg
IDL-DLZE-15150-NW	15W	1350	4000K	>85	220/50-60 Hz	>0.9	120°	Ø 150mm x 13mm CORTE Ø 125mm	-20 +50°C	0.9 kg
IDL-DLZE-22175-NW	22W	1980	4000K	>85	220/50-60 Hz	>0.9	120°	Ø 175mm x 13mm CORTE Ø 150mm	-20 +50°C	1.2 kg
IDL-DLZE-08100S-NW	8W	720	4000K	>85	220/50-60 Hz	>0.9	120°	Ø 100mm x 17mm	-20 +50°C	0.8 kg
IDL-DLZE-15150S-NW	15W	1350	4000K	>85	220/50-60 Hz	>0.9	120°	Ø 150mm x 17mm	-20 +50°C	1.0 kg
IDL-DLZE-22175S-NW	22W	1980	4000K	>85	220/50-60 Hz	>0.9	120°	Ø 175mm x 17mm	-20 +50°C	1.3 kg

(*) CONSULTAR DOCUMENTO DE GARANTIAS

(**) CONSULTAR OTRAS TEMPERATURAS DE COLOR

TODOS LOS PARÁMETROS LUMÍNICOS, ELÉCTRICOS Y TÉRMICOS TENDRÁN UNA TOLERANCIA DE $\pm 5\%$

Plano Dimensiones



A	B (CORTE)	C
Ø175 mm	Ø150 mm	13 mm
Ø150 mm	Ø125 mm	13 mm
Ø100 mm	Ø75 mm	13 mm

Fotometría

