

# PROYECTOR MOONS



- IP66
- IK09
- LED CREE XPG3
- CRI > 70
- $\geq 120$  Lum/W
- VIDA UTIL LM90 > 84.700 h
- 5 AÑOS DE GARANTÍA (\*)
- CUERPO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO + CRISTAL TEMPLADO EXTRATRANSARENTE + OPTICA
- **APLICACIONES:** Iluminación Industrial, rotondas, fachadas, viales, carteles, escaparates, monumentos, espacios deportivos....



## Especificaciones

MODELO	W	LUM	CCT (**)	CRI	VCA	PFC	Tª TRABAJO	DIMENSION	PESO
IDL-PYMO-150M-NW	150W	18000	4000K	>70	220/50-60 Hz	>0.9	-20 - +50°C	461 x 508 x 94mm	12 kg
IDL-PYMO-200M-NW	200W	24000	4000K	>70	220/50-60 Hz	>0.9	-20 - +50°C	461 x 508 x 94mm	12.5 kg
IDL-PYMO-300M-NW	300W	36000	4000K	>70	220/50-60 Hz	>0.9	-20 - +50°C	461 x 508 x 94mm	13 kg
IDL-PYMO-400L-NW	400W	48000	4000K	>70	220/50-60 Hz	>0.9	-20 - +50°C	558 x 657 x107mm	20 kg
IDL-PYMO-480L-NW	480W	57600	4000K	>70	220/50-60 Hz	>0.9	-20 - +50°C	558 x 657 x107mm	21 kg

(\*) CONSULTAR DOCUMENTO DE GARANTIAS  
 (\*\*) CONSULTAR OTRAS TEMPERATURAS DE COLOR  
 TODOS LOS PARÁMETROS LUMINICOS, ELÉCTRICOS Y TÉRMICOS TENDRÁN UNA TOLERANCIA DE  $\pm 5\%$

## Fotometría

## Plano Dimensiones

