

# LUMINARIA VILLA HERA

## 16/24LED

- IP66
- IK08
- LED CREE XPG3
- CRI > 70
- ≥ 125 Lum/W
- PROTECTOR SOBRETENSIONES 20kV DE SERIE
- INCORPORA REGULACION DE NIVELES DE SERIE
- VIDA UTIL LM90 > 84.700H
- 10 AÑOS DE GARANTÍA (\*)
- CUERPO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO + CRISTAL TEMPLADO EXTRATRANSARENTE
- APLICACIONES: Iluminación de parques, zonas residenciales, viales...



### Especificaciones 16LED

MODELO	W(**)	LUM	CCT (**)	CRI	VCA	PFC	Tº TRABAJO	DIMENSION	PESO
IDL-VLHE-1620-NW	20W	2500	4000K	>70	220/50-60 Hz	>0.9	-20 +55°C	770x440x440mm	9,1 kg
IDL-VLHE-1630-NW	30W	3750	4000K	>70	220/50-60 Hz	>0.9	-20 +55°C	770x440x440mm	9,1 kg
IDL-VLHE-1640-NW	40W	5000	4000K	>70	220/50-60 Hz	>0.9	-20 +55°C	770x440x440mm	9,1 kg

(\*) CONSULTAR DOCUMENTO DE GARANTIAS

(\*\*) CONSULTAR OTRAS TEMPERATURAS DE COLOR

(\*\*\*) OTRAS POTENCIAS BAJO PEDIDO

TODOS LOS PARÁMETROS LUMÍNICOS, ELÉCTRICOS Y TÉRMICOS TENDRÁN UNA TOLERANCIA DE ±5%

### Especificaciones 24LED

MODELO	W(**)	LUM	CCT (**)	CRI	VCA	PFC	Tº TRABAJO	DIMENSION	PESO
IDL-VLHE-2450-NW	50W	6250	4000K	>70	220/50-60 Hz	>0.9	-20 +55°C	770x440x440mm	9,6 kg
IDL-VLHE-2460-NW	60W	7500	4000K	>70	220/50-60 Hz	>0.9	-20 +55°C	770x440x440mm	9,6 kg

(\*) CONSULTAR DOCUMENTO DE GARANTIAS

(\*\*) CONSULTAR OTRAS TEMPERATURAS DE COLOR

(\*\*\*) OTRAS POTENCIAS BAJO PEDIDO

TODOS LOS PARÁMETROS LUMÍNICOS, ELÉCTRICOS Y TÉRMICOS TENDRÁN UNA TOLERANCIA DE ±5%

## Plano Dimensiones



## Fotometrías

